

Es werden nur Fahrzeuge mit Palettenbreite für Querverladung mit EURO-Pal. abgefertigt - Innenbreite Ladefläche min. 2,45 mtr!



LKW Rampen- / Ladeflächenhöhe min. 900 mm und max. 1.400 mm!

Fahrzeuge mit weniger Innenbreite als 2,45 mtr (Transporter/Klein-LKW) werden NUR nach gesonderter Absprache sowie zusätzlicher Ladungsicherung abgefertigt .



Es werden nur LKW abgefertigt, deren Aufbaufestigkeit durch Zertifikate nach VDI 2700ff, EN 12642 Code XL o.a. nachgewiesen werden kann. Nachweise (nicht älter als 12 Mon.) sind vom Fahrer bereitzuhalten.



Unser Ladepersonal ist verpflichtet das Fahrzeug per Sichtprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen.

zusätzliche Ladungssicherung ist aufgrund der Warenbeschaffenheit nur bedingt möglich!



Die Nutzlast des Fahrzeuges darf nicht überschritten werden!

Wir behalten uns vor, die Fahrzeugpapiere einzusehen und bei Überladung die Abfertigung abzulehnen.



Fahrzeuge sind mit sauberer und geruchsfreier Ladefläche bereit zu stellen!

Der Fahrer muss bei Anmeldung Referenz-Nummern vorweisen!

zur Legitimation sind folgende Angaben zu machen:

Bei Abholung: Abholnummer / Auftragsnummer / Auftraggeber

Bei Anlieferung: Lieferschein / Bestellnummer / Lieferant



Lademitteltausch

Bei Aufträgen OHNE Packmitteltausch ist das Fahrzeug LEER bereit zu stellen! Die Beladung erfolgt ausschließlich in der avisierten Menge! Für abgeladene Tauschmittel wird keine Garantie der Rückverfügbarkeit und/oder Ursprungsqualität gegeben.



Aufträge MIT Packmitteltausch sind ZUG UM ZUG sofort zu tauschen!

Berechnung von Lademitteln wird grundsätzlich nicht anerkannt!

Fahrzeuge mit gebuchtem Ladezeitfenster werden bei pünktlichem Eintreffen vorrangig behandelt!



Beim Transport vom Werkzeugen ist die Sicherung mit Spanngurten (Zugkraft beachten) oder Zurrketten zu beachten!



Bei Ankunft sind die Betriebsanweisungen Logistik + Lager zu beachten und deren Kenntnisnahme vor Betreten des Werksgeländes zu bestätigen.